

# AquaBonita®-Weichwasseranlage

gegen **Kalk, DVGW-geprüft**



Weiches Wasser schützt Ihre Sanitäreinrichtungen vor Verkalkungen, wie

- Dusche,
- Badewanne,
- Waschbecken,
- Wasserhähne,
- Leitungen,
- Boiler,
- Kaffeemaschine,
- Waschmaschine,
- Spülmaschine,
- empfindliche Geräte

...

Optimal für

- Haushalt,
- Gewerbe,
- Druckereien,
- Zahnarztpraxen

...

Eine sehr zuverlässige und einfach zu handhabende Enthärtungsanlage. Bei der Inbetriebnahme müssen lediglich Uhrzeit, Wasserhärte und Beginn der Regeneration eingestellt werden. Die Enthärtungsanlage ermittelt selbstständig die Anlagenkapazität anhand des erfassten Wasserverbrauches. Das minimiert den Salzverbrauch und spart Kosten. Diese Enthärtungsanlage ist sehr wartungsarm und zuverlässig.

☞ **speziell für die Trinkwasserenthärtung mit DVGW-Prüfung**

☞ **wirksamer Schutz vor Verkalkungen**

☞ **geringster Salzverbrauch**

☞ **einfache und schnelle Montage**

☞ **individuell einsetzbar**

☞ ...

## Zubehör:

1 Anschlussblock, 1" mit Verschneidung und Prüfventil,

2 Anschlussschläuche 1m, 1",



1 Abwasserschlauch und

1 Messbesteck Gesamthärte zur Überprüfung.



Typ	UT-WM-DVGW	
Systemkapazität	40° dH x m <sup>3</sup>	
Enthärtung um	10°dH	20°dH
Anlagenkapazität	4m <sup>3</sup>	2m <sup>3</sup>
Harzmenge	10 Ltr.	
empf. Nenndurchfluss:	1,5 m <sup>3</sup> /h	
Max. Durchfluss:	2,0 m <sup>3</sup> /h	
Kapazität	40 m <sup>3</sup>	
Salzverbrauch	0,4 bis max. 1,6 kg	
Gesamthöhe	650 mm	
Breite	300 mm	
Tiefe	480 mm	
Anschlüsse Roh- / Weichwasser	1"	
Anschlüsse Rückspülwasser	1/2"	
Stromanschluss	230 V, AC	
Betriebsdruck min. / max.	2,5 – 8 bar	
Betriebstemperatur min. / max.	5 – 40 °C	

Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten.

**Auf Wunsch auch größere Anlagen als Mono- oder Duplexanlage lieferbar, von 1,5 – 15m<sup>3</sup>/h . . . und mehr.**



**Ihr Fachhandwerker:**



**und viele andere Varianten ... Welche Anlage wünschen Sie?**